

ミスミ

MASW-BSSBD UL規格 シールド付



電気用品安全法を取得していません。

UL AWM VW-1 1重 シールド ツイスト ヘア 信号用 30V

在庫品

2 日日出荷

ストーク T

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

ココが特長

<MASTER-CABLE>~SWING-MASTER Class-B

- ミスミオリジナルMASTER-CABLEのひとつ、“SWING-MASTER Class-B”です。
- この商品はUL規格に対応しております。
- 同心複合より導体を使用しており、工業用ロボットなどの高速可動部に適しています。
- 柔らかい素材を使用しており、耐摩耗性・耐捻性があります。
- シールド付対応芯線で、抗ノイズ性に優れています。



※断面積0.2の20P、断面積0.3の15P、20P、断面積0.5の8P、10P、15P、20Pの全長は50m/巻となります。  
\*この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

巻末-9

当日出荷 ¥1,000/本

ストーク A

巻末-9

翌日出荷 ¥500/本  
※ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS

サンプル提供

P.1692



1本単位

電力ケーブル	型番	断面積 (mm <sup>2</sup> )	対数 <sup>※3</sup> 1P=2芯	販売単位 全長 もしくは 指定長	¥通常単価		¥指定長単価					通常 出荷日																						
					100m(巻) ×3本~		100m(巻) ×1~2本		99~50m		49~20m		19~10m																					
					ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>	ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>		ストーク <sup>※1</sup> メートル 単価 <sup>※2</sup>																					
機械用ロボット ケーブル	0.12	1P	1.5P(3芯)	100	135	150	136	150	203	207	213	2日目																						
					147	148	163	221	225	232	在庫品																							
		2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	15P	20P	208	210	232	314	438	447	788	933	1,003	1,094	1,175	1,560	2,383	3,851	2日目							
																												290	293	323	438	447	811	811
		省配線・ ネットワーク ケーブル	0.2	1P	1.5P(3芯)	100	150	152	152	186	215	219	225	2日目																				
							139	140	171	198	202	207	在庫品																					
				2P	3P	4P	5P	6P	8P	10P	15P	20P*	20P*	20P*	254	257	319	367	374	385	610	759	874	892	1,002	1,031	1,089	1,296	1,922	2,660	4,260	2日目		
																																	362	366
				エゴ電線 ケーブル	0.3	1P	1.5P(3芯)	100	174	176	176	217	250	255	262	2日目																		
									170	172	212	244	249	256	在庫品																			
	2P					3P	4P	5P	6P	8P	10P	15P*	20P*	20P*	20P*	289	292	362	416	424	437	667	829	955	975	1,003	1,003	1,212	1,250	1,373	2,205	3,020	4,676	2日目
	電線規格に 関するガイド					0.5	1P	1.5P(3芯)	100	162	164	164	204	236	240	247	2日目																	
										219	221	275	318	323	333	在庫品																		
		2P	3P				4P	5P	6P	8P*	10P*	15P*	20P*	20P*	20P*	300	303	376	433	441	455	686	853	982	1,002	1,002	1,031	1,031	1,354	1,648	2,471	3,294	4,950	2日目
		電線の基本	0.5				1P	1.5P(3芯)	100	890	899	818	1,017	1,172	1,195	1,230	2日目																	
										810	818	1,017	1,172	1,195	1,230	2日目																		
				2P	3P		4P	5P	6P	8P*	10P*	15P*	20P*	20P*	20P*	679	679	853	982	1,002	1,002	1,031	1,031	1,230	1,230	1,354	1,648	2,471	3,294	4,950	2日目			
																																810	818	1,017
電線の基本/ 電線の梱包形態 について				0.5	1P		1.5P(3芯)	100	890	899	818	1,017	1,172	1,195	1,230	2日目																		
									810	818	1,017	1,172	1,195	1,230	2日目																			
	2P				3P	4P	5P	6P	8P*	10P*	15P*	20P*	20P*	20P*	679	679	853	982	1,002	1,002	1,031	1,031	1,230	1,230	1,354	1,648	2,471	3,294	4,950	2日目				
																															810	818	1,017	1,172
	電線の基本/ 電線の梱包形態 について				0.5	1P	1.5P(3芯)	100	890	899	818	1,017	1,172	1,195	1,230	2日目																		
									810	818	1,017	1,172	1,195	1,230	2日目																			
		2P	3P			4P	5P	6P	8P*	10P*	15P*	20P*	20P*	20P*	679	679	853	982	1,002	1,002	1,031	1,031	1,230	1,230	1,354	1,648	2,471	3,294	4,950	2日目				
																															810	818	1,017	1,172



ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。  
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。  
 ※1 ストークの対象品は価格の右側の T または A で表記しております。  
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。  
 単価計算方法[式: 型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]  
 ※3 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。



注文例

型番 - 断面積 - 対数 - 長さ  
 MASW-BSSBD - 0.2 - 1P - 10

※「:」(半角括弧)、「|」(イチ)、「|」(アイ)、「|」(セロ)、「|」(オー)などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認ください。