裸圧着端子

圧着端子

差込み型 接続端子

差込み型 ピン端子

絶縁キャップ

圧着端子専用

圧着工具

閉端接続子(バリュー品)







で注意

電気機器の内部配線に便利な閉端接続子





出荷日

翌日(当日) 1~20パック

都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し

在庫品

外形寸法表および適用電線


型式	外形寸法(単位:mm)								絶縁材	使用温度範囲	適合工具	
至八	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	市出市家作力	(MAX)	○ 3734ページ	
MTRCE-1	2.3	7.0	0.5	5.0	0.0	21.0	7.4	0.8	ナイロン	+105℃		
MTRCE-2	3.1	7.0	0.5	5.5	8.0		7.1	0.7			MTR-TOOL-CE	
MTRCE-5	4.0	7.5	0.7	7.5	10.0	25.5	11.0	1.0				



21パック~

型式

MTRCE-1



1パック 100個入



信号用 電源用 CAD

部 1~4パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。 MTRCE-1 を2パックご注文の場合 【計算例】

●JIS規格同等の材料を使用しています。(無酸素銅)

販売は1パック(100個入り)になります。

・圧着作業は専用の圧着工具で行って下さい。(●3734ページ)

(基準単価364円+バラチャージ50円)×2パック=828円 バラチャージに関しては **▶0101ページ**




防水型圧着リング





絶縁体を熱収縮することで防水機能を実現





- 販売は1パック(100個入り)からになります。
- ほとんどの電線に使用できますが被覆材料がシリコンゴム、ガラス 編組、フッ素樹脂(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは防水効果が得 られなくなります。
- 熱収縮性ですので直接日光のあたる場所や、暖房機器の近くには 置かないでください。



出荷日 1~10パック 翌日(当日)


11パック~ 都度見積 当日出荷は、17時までに都度お申し

在庫品

Order 注文例

型式

SB-2218




1パック 100個入

ì	型式	色	基準単価	スライド単価					
ш	至式	Е	1~4パック	5~9パック	10~19パック	20パック~			
,	SB-2218	黄透明	¥2,210	¥2,120	¥1,970	¥1,770			
	SB-1816	赤透明	¥2,910	¥2,790	¥2,590	¥2,330			
	SB-1614	青透明	¥2,910	¥2,790	¥2,590	¥2,330			
	SB-1210	黄透明	¥4,190	¥4,020	¥3,730	¥3,350			


外形寸法表および仕様

型式	外形寸法(単位:mm)				絶縁材	定格電圧	使用温度			むき寸法の目安	適合工具
至式	Α	В	С	D	市巴利水作力	AC	範囲	より線(mm²)	AWG	(mm)	●3732ページ
SB-2218	1.4	2.9	25.0	11.5	高密度 ポリエチレン	600V	-40℃ ∫ +105℃	0.3,0.5	22~20	6~7 - 7~8	NH-82
SB-1816	1.7	4.3	37.0					0.75,1.25	18~16		
SB-1614	2.3	5.1	37.0	15.0				2.0	14		
SB-1210	3.4	6.2	42.0				T1050	5.5	10	10~11	


接続方法



①適合電線をリング内に挿入し突き合せる



②専用の圧着工具でリング中央を圧着する



収縮温度……120℃

③絶縁体をヒートガンで熱し、収縮させると中の接着剤 (ポリアミド系接着剤)が溶け出して電線と絶縁体を密 着させます。これで完全防水ができあがります。直接、 火などであぶって作業することはおやめください。焦 げたりむらを生じることがあります。

2012.9

3720

2013.8